



# GERABLANC

## Peinture murale mate lavable

<b>CLASSE</b>	Peinture au latex mate à bon pouvoir couvrant, pour intérieur, résistance à l'abrasion : classe 3 (EN 13.300) lavable.
<b>USAGES</b>	Peinture économique pour la décoration des murs et plafonds en plâtre, cimentages, briques, etc.
<b>PROPRIETES</b>	La peinture <b>GERABLANC</b> adhère sur toutes surfaces propres et solides. Elle s'applique facilement et n'a qu'une faible odeur vite dissipée au séchage.  <b>Elle forme un revêtement d'un mat profond et uniforme et offre une bonne résistance aux lavages.</b>
<b>COMPOSANTS</b>	Dispersion de latex acrylique, dioxyde de titane rutile, charges et adjuvants sélectionnés, eau.
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>	Poids spécifique: 1,60 kg/l Extrait sec: 63% (poids) Degré de brillance à 85°: < 5%
<b>TEINTE</b>	Blanc RAL 9010
<b>MODE D'EMPLOI</b>	Sur fond solide, propre et peu absorbant, diluer la première couche à 20% d'eau. Imprégner les surfaces poreuses, les cimentages, le plâtre au <b>PLASTIFOND</b> dilué, isoler les fonds douteux au <b>GERAPRIM EVO</b> . Enlever complètement les anciennes peintures farinantes par lavage ou décapage.  <b>GERABLANC</b> s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (dil.5%, buse 0,5mm).  Séchage: hors poussière: 30 min. Recouvrable: 6 heures. Laver les ustensiles à l'eau de suite après usage.
<b>RENDEMENT</b>	Non dilué: 7 à 9m <sup>2</sup> au litre par couche.
<b>STOCKAGE</b>	Tenir à l'abri du gel.  Entre +5°C et +30°C, une tenue au stockage de 2 ans en emballage non entamé est garantie.
<b>COV</b>	Classe PAa : Finition intérieure mate pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 30 g/l. Contenu du <b>GERABLANC</b> : 1 g/l COV maximum.