



BLANCOLA EX

Peinture murale lavable

Exempte de solvants volatils

CLASSE	Peinture-dispersion à bon pouvoir couvrant pour intérieur, résistance à l'abrasion : classe 3 (EN 13.300) lavable.
USAGES	Peinture économique pour la décoration intérieure des murs et plafonds en tous matériaux: plâtre, cimentage, briques, panneaux agglomérés, papiers-peints.
PROPRIETES	<p>La peinture BLANCOLA EX adhère sur toutes les surfaces propres et solides. Elle forme un revêtement parfaitement mat au couvrant uniforme et offre une bonne résistance aux lavages.</p> <p>Elle s'applique facilement sans éclaboussures et offre un bon temps ouvert qui évite toute trace de reprise.</p> <p>BLANCOLA EX ne contient pas de solvants volatils et n'a qu'une faible odeur vite dissipée au séchage.</p>
COMPOSANTS	Dispersion de latex copolymère, dioxyde de titane rutile, charges et adjuvants, eau.
TEINTES	Blanc pur, se teinte par ajout de TEINTES UNIVERSELLES GÉRARD (Maximum 5%).
MODE D'EMPLOI	<p>Application: brosse, rouleau et pistolet Airless.</p> <p>Les surfaces poreuses, les cimentages, le plâtre et le bois sont traités à l'impression PLASTIFOND.</p> <p>Les fonds douteux sont isolés au GERAPRIM EVO.</p> <p>Les anciennes peintures farinantes doivent être complètement enlevées par lavage.</p> <p>Sur support solide, propre et peu poreux, la première couche de BLANCOLA EX est diluée à 10% d'eau. Deux couches de BLANCOLA EX couvrent normalement sur tous les fonds.</p> <p>Laver les ustensiles à l'eau de suite après usage.</p>
RENDEMENT	BLANCOLA EX non dilué: 8 à 10 m ² au litre par couche.
STOCKAGE	BLANCOLA EX est à tenir à l'abri du gel.
COV	<p>Entre +5° et +30° C, une tenue au stockage de 2 ans en seau non entamé est garantie.</p> <p>Classe PAa : Finition intérieure mate pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 30 g/l. Contenu du BLANCOLA EX : 1 g/l COV maximum.</p>