



GERARDIN S

Peinture au latex mate à haute résistance

CLASSE	Peinture au latex mate à bon pouvoir couvrant, résistance à l'abrasion : classe 2 (EN 13.300) lessivable, pour toutes applications à l'intérieur.
USAGES	Peinture professionnelle pour la décoration des murs et plafonds en tous matériaux: plâtre, cimentages, briques, aggloméré, papiers, tissu de verre etc.
PROPRIETES	La peinture GERARDIN S adhère sur toutes surfaces propres et solides. Elle s'applique facilement, n'éclabousse pas et n'a qu'une faible odeur vite dissipée au séchage. Elle forme un revêtement au grain léger, d'un mat profond uniforme et offre une excellente résistance au lavage et à l'abrasion humide.
COMPOSANTS	Dispersion de latex copolymère, dioxyde de titane rutile, charges et adjuvants sélectionnés, eau.
DONNÉES TECHNIQUES	Poids spécifique: 1,47 kg/l Extrait sec: 58% (poids) Degré de brillance à 85°: < 3%
TEINTE	Blanc pur, teintes par ajout de TEINTES UNIVERSELLES GERARD, TEINTES GEO COLLECTION claires sur demande.
MODE D'EMPLOI	Sur fond solide, propre et peu absorbant, diluer la première couche à 20% d'eau. Imprégner les surfaces poreuses, les cimentages, le plâtre et le bois au PLASTIFOND dilué, recouvrir les fonds irréguliers au PRIMER GERACRYL , isoler les fonds douteux au GERAPRIM EVO . Enlever complètement les anciennes peintures farinantes par lavage ou décapage. GERARDIN S s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (dil.5%, buse 0,5mm). Séchage: hors poussière: 30 min, recouvrable: 6 heures. Laver les ustensiles à l'eau de suite après usage.
RENDEMENT	Non dilué: 7 à 9m ² au litre par couche.
REMARQUE	GERARDIN S peut être utilisée à l'extérieur sur des fonds lisses à l'abri des intempéries. Pour façades, nous préconisons nos peintures spécifiques GERACRYL et GERADEX .
STOCKAGE	Tenir à l'abri du gel. Entre +5°C et +30°C, une tenue au stockage de 2 ans en emballage non entamé est garantie.
COV	Classe PAa : Finition intérieure mate pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 30 g/l. Contenu du GERARDIN S : 10 g/l COV maximum.