



# GELATEX EVO <sup>\*</sup>

## Peinture au latex veloutée

**\*Exempte de composants organiques volatils**

<b>CLASSE</b>	Peinture mate-veloutée (7% à 60°) au latex à haut pouvoir couvrant pour l'intérieur et l'extérieur, résistance à l'abrasion : classe 1 (EN 13.300) lessivable.
<b>USAGES</b>	Peinture de qualité pour la protection lessivable des murs et plafonds en tous matériaux: plâtre, cimentage, briques, panneaux agglomérés, papiers-peints, tissu de verre, etc.
<b>PROPRIETES</b>	<p><b>GELATEX EVO</b> adhère sur toutes surfaces propres et solides. Elle forme un revêtement mat-satiné très couvrant et uniforme et offre une excellente résistance à l'usure et aux lessivages.</p> <p><b>Elle s'applique facilement sans éclaboussures et offre un bon temps ouvert qui évite toute trace de reprise.</b></p> <p><b>GELATEX EVO est sans odeur et ne contient pas de composants organiques volatils: ni solvants, plastifiants, monomères, ni adjuvants volatils.</b></p>
<b>COMPOSANTS</b>	Dispersion de latex copolymère, dioxyde de titane rutile, charges et adjuvants sélectionnés, eau.
<b>TEINTES</b>	Blanc et carte des teintes de stock, sur demande : toutes teintes des nuanciers <b>ET 1000 TEINTES, NCS II, RAL et GEO COLLECTION.</b>
<b>MODE D'EMPLOI</b>	<p>Sur support intérieur solide, propre et peu poreux, la première couche de <b>GELATEX EVO</b> est diluée à 10% d'eau.</p> <p>Les fonds minéraux absorbants et le plâtre sont traités à l'impression <b>PLASTIFOND</b>, les fonds irréguliers recouverts au <b>PRIMER GERACRYL</b>, les fonds douteux traités au primer opacifiant <b>GERAPRIM EVO.</b></p> <p><b>GELATEX EVO</b> s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (dilution 5%, buse 0,5mm).</p> <p><b>GELATEX EVO couvre en 2 couches sur tous les fonds.</b></p> <p>Séchage: hors poussière: 30 min. Recouvrable : 6 heures. Laver les ustensiles à l'eau de suite après usage.</p>
<b>RENDEMENT</b>	<b>GELATEX EVO</b> non dilué : 8 à 10 m <sup>2</sup> au litre par couche.
<b>REMARQUE</b>	<b>GELATEX EVO</b> convient sur fonds extérieurs protégés des intempéries. Pour les façades, nous préconisons nos peintures spécifiques <b>GERACRYL</b> et <b>GERADEX.</b>
<b>STOCKAGE</b>	<b>GELATEX EVO</b> est à tenir à l'abri du gel. Entre +5° et +30° C, une tenue au stockage de 2 ans en seaux non entamés est garantie.
<b>VARIANTE</b>	<b>GELATEX SATIN</b> (20% à 60°)
<b>COV</b>	Classe PAa : Finition intérieure mate pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 30 g/l. Contenu du <b>GELATEX EVO</b> : 1 g/l COV maximum.