



# EVO\*-MAT-ISOL

## Peinture isolante mate aqueuse

\* Exempt de vapeurs organiques

<b>CLASSE</b>	Peinture isolante mate aqueuse sans composants organiques volatils pour murs et plafonds à l'intérieur. Résistance à l'abrasion : classe 2 (EN 13.300) lessivable.
<b>USAGES</b>	Sur murs et plafonds neufs ou anciens, <b>EVO-MAT-ISOL</b> isole et stabilise les fonds à incrustations hydrosolubles : plâtre et carton-plâtre, tous fonds minéraux, anciennes peintures et papiers peints.
<b>PROPRIÉTÉS</b>	<b>EVO-MAT-ISOL</b> isole les taches de goudron, nicotine et suie et a une très bonne adhérence sur tous les fonds muraux neufs et anciens. Sa surface mate et uniforme assure une finition parfaite sur plafonds et un recouvrement aisé par toutes les finitions aqueuses mates ou satinées. <b>Formulée sans composants organiques volatils, EVO-MAT-ISOL permet des travaux neufs ou de remise en état de qualité en laissant l'air ambiant exempt de toute émanation de solvants et d'autres produits chimiques.</b>
<b>COMPOSANTS</b>	Liants hybrides spéciaux, pigments, charges sélectionnées, eau.
<b>TEINTES</b>	Blanc pur. Teinter aux <b>TEINTES UNIVERSELLES GERARD</b> .
<b>MODE D'EMPLOI</b>	Bien laver les surfaces tachées et dégraisser les murs et plafonds à peindre, rincer à l'eau claire. Dépoussiérer les fonds brillants et satinés. Sur fond peu absorbant, appliquer 1-2 couches non diluées de <b>EVO-MAT-ISOL</b> . Après séchage de 12 heures minimum, est recouvrable par toute peinture aqueuse mate ou satinée. Sur fond absorbant, précéder d'une impression de <b>GERAPRIM EVO</b> . <b>Ne pas employer EVO-MAT-ISOL à des températures inférieures à +10°C ou à humidité relative supérieure à 80%.</b> <b>Ne pas mélanger à d'autres peintures.</b>
<b>RENDEMENT</b>	+/-8m <sup>2</sup> au litre suivant la structure du fond.
<b>SECHAGE</b>	à 20°C : sec au toucher en 2 heures, <b>recouvrable après 12h minimum.</b>
<b>STOCKAGE</b>	A l'abri du gel, un stockage en emballage non entamé de 1 an est garanti.
<b>PRECAUTIONS</b>	En emploi extérieur, <b>EVO-MAT-ISOL</b> et <b>GERAPRIM EVO</b> doivent toujours être recouverts par 2 couches de peinture au latex <b>GERACRYL</b> .
<b>COV</b>	Classe PAa : Finition intérieure mate pour murs et plafonds. Limite de COV pour 2010 : contenu maximal 30 g/l. Contenu du <b>EVO-MAT-ISOL</b> : 1 g/l COV maximum.